



FD25/FD40 FD25,

Požární klapka může být vybavena mechanismem s tavným článkem nebo motorovým mechanismem.

- Zkoušeno podle evropské normy EN 1366-2 při 500Pa
- Vzduchotěsnost podle normy EN 1751 třída C
- Schváleno pro montáž do betonové zdi, betonové desky a sádkartonové stěny
- Ovládací mechanismus zcela mimo stěnu
- Snadná instalace
- Bezúdržbový provoz
- Pro použití v interiéru

FD25/FD40

HRANATÁ POŽÁRNÍ KLAPKA

Požární klapky FD25/FD40 jsou instalovány ve vzduchotechnických potrubích mezi oddělenými prostory, aby se zastavilo šíření požáru přes potrubí. Mají modulární (ruční nebo magnetový) nebo motorizovaný mechanismus, umístění mimo zeď. Skříň je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, klapka je vyrobena ze speciálního izolačního materiálu a list klapky a táhlo jsou vyrobeny z nerezové oceli. Ložiska jsou vyrobena z mosazi, těsnění z polyuretanu a elastomeru. Požární klapka může být vybavena jednoduchým mechanismem s tepelnou pojistkou nebo se servomotorem solenoidu nebo s elektrickým pohonným mechanismem.