



MUD IFT

ČTYŘHRANNÁ KOUŘOVÁ KLAPKA (DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ)

Klapky pro izolaci kouře MUD IFT jsou vyhledávány kvůli vynikajícím parametrům vzduchotěsnosti. Klapky pro izolaci kouře MUD IFT nabízejí požární odolnost až 120 minut s ochrannou mřížkou a zajišťují minimální tlakové ztráty. Byly vyvinuty v souladu s evropskými standarty EN 12101-8 a testovány podle standartu EN 1366-10.

MUD IFT

MUD

- Testováno v souladu se standardem EN 1366-10, produkt splňuje požadavky norem EN 12101-8, NF S 61937-1 a NF S 61937-10
- Vynikající vzduchotěsnost
- Minimální tlaková ztráta
- Vhodné pro montáž do vápenokřemičitých a obslužných šachet (Promatect L500 tloušťka 50 mm) a Geoflam (Geoflam tloušťka 45 mm nebo Geoflam Light tloušťka 35 mm), a prefabrikovaný beton (75 mm tloušťky, hustota 2150 kg/m³)
- Snadná montáž
- Bez údržby
- Pro použití v interiéru

1. Napojovací příruba (PG30) - strana mechanismu
2. Potrubí - koncová strana (PS)
3. Tělo ze žáruvzdorného materiálu
4. List klapky
5. Pohonný mechanismus
6. Těsnění proti dýmu a zarážka listu klapky
7. Zpěňující pásek
8. Převod se zajištěním (otevřeno/zavřeno)
9. Identifikační štítek produktu