



SFD IFT

ČTYŘHRANNÁ PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA

Čtyřhranné požární klapky SFD IFT se instalují do vzduchotechnických potrubí procházejících konstrukčními prvky, aby zastavily šíření požáru. Mají modulární pohonný mechanismus umístěný zcela mimo zeď. Čtyřhranná protipožární klapka SFD IFT má požární odolnost do 120'. Tělo klapky je vyrobeno z pozinkované oceli. Tato požární klapka je speciálně navržena pro menší rozměry od 200x100 do 800x600 mm.

SFD IFT

SFD I

Požární klapka může být vybavena mechanismem s tavným článkem nebo motorovým mechanismem. Zkoušeno podle evropské normy EN 1366-2 až při 500 Pa

- Minimální tlaková ztráta - velmi tenký list klapky
- Vzduchotěsnost podle evropské normy EN 1751 minimálně třídy B (na požádání třídy C)
- Vhodná pro montáž do pevné zdi, pevné podlahy a flexibilní zdi (sádkartonová zeď s kovovými svorníky)
- Pohonný mechanismus zcela mimo zeď
- Snadná montáž
- Bez údržby
- Pro použití v interiéru

1. Žáruvzdorné tělo vyrobené z pozinkované oceli
2. List klapky
3. Pohonný mechanismus s převody
4. Těsnění
5. Zpěňující pásek
6. Poziční deska
7. Napojovací rám PG20
8. Identifikační štítek produktu