



FWD IFT 120

- limitovaná velikost
- výjimečná kouřotěsnost
- vhodné pro instalaci do svislé šachty pro odvod kouře
- testováno dle EN 1366-10 do 500 Pa
- bez údržby
- pro použití v interiéru

FWD IFT 120

VÍCELISTÁ KLAPKA PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

Vícelistá klapka pro odvod kouře s minimální požární odolností 120 minut. Klapka je vyrobena z ohnivzdorných sádkartonových desek a vybavena motorem Belimo BR s BSIA-modulem pro ovládání klapky elektrickým impulsem nebo přerušením napájení. Klapka je k dispozici v následujících rozměrech: š x v 350 x 200 až do 700 (2L), 525 x 200 až do 1000 mm (3 L) a 700 x 250 až do 1000 mm (H vždy po 50 mm).

Klapky a uzávěry pro odvod kouře jsou vhodné pro použití v systémech vzduchotechniky chráněných únikových cest, v systémech přirozeného nebo nuceného větrání. Otevírají se pro odvedení kouře v nouzových situacích, po zbytek doby zachovávají svoji požární odolnost v pohotovostním režimu.

1. pohonný mechanismus
2. BSIA modul
3. Tělo vyrobené z ohnivzdorných sádkartonových desek
4. dokončovací příruba
5. listy klapky
6. těsnění proti kouři
7. zpěňující páska
8. přenos
9. identifikační štítek produktu