



Avantage 1V

Avantage 2V

Avantage 1V ME

FSDA IFT

- 1 1 křídlo / 2 křídla
- 2 rám z anodizovaného hliníku nebo základním nátěrem (PRIM)
- 3 zámek + klíč
- 4 připojení
- 5 blokovací mechanismus + automatické zamykání při 90 ° C
- 6 identifikace výrobku
- 7 centrální podpora (1V)

FSDA IFT

POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 60 S1500 AA multi

Požární uzávěr FSDA IFT vyniká svými vynikajícími vlastnostmi jako jsou - vzduchotěsnost , tepelná a zvuková izolace. Jeho vnější povrch je tvořen sádkartonovou deskou umožňující dekorativní úpravu. Požární uzávěr je v souladu s evropskou normou EN 12101-8 výrobků a je testován v souladu s normou EN 1366-10 : FSDA IFT nabízí požární odolnost 60 nebo 120 minut a zajišťuje minimální tlakové ztráty.

Estetické řešení.
 Vzduchotěsnost (testováno při 1500 Pa).
 Tepelná a zvuková izolace.
 Optimální průchod vzduchu a minimální tlaková ztráta
 1V model se zjednodušeným manuálním resetem (zavírání).
 Rám k dispozici s nátěrem.