



FSDK IFT



FSDK IFT

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 60 S1500 AA multi

Požární uzávěr FSDK IFT je jedinečný díky své možnosti estetických úprav, vzduchotěsnosti, vysoké tepelné a zvukové izolací. Jeho vnější povrch je tvořen sádkokartonovou deskou umožňující dekorativní úpravu. Požární uzávěr je v souladu s evropskou normou EN 12101-8 výrobků a je testován v souladu s normou EN 1366-10 : FSDK IFT nabízí požární odolnost 60 nebo 120 minut a zajišťuje minimální tlakové ztráty.

FSDK IFT

- 1 1 křídlo/2 křídla
- 2 rám z anodizovaného hliníku nebo základním nátěrem (PRIM)
- 3 zámek + klíč
- 4 připojení
- 5 blokovací mechanismus + automatické zamykání při 90 ° C
- 6 identifikace výrobku
- 7 centrální podpora (1V/2V)

- Estetické řešení.
- Vzduchotěsnost (testováno při 1500 Pa).
- Tepelná a zvuková izolace.
- Optimální průchod vzduchu a minimální tlaková ztráta
- 1V/2V model se zjednodušeným manuálním resetem (zavírání).
- Rám k dispozici s nátěrem.