



AXHTJM IFT

- Průměr 315-1600 mm
- Objem až 186.500 m³/h (51,8 m³/s)
- Statické tlaky do 2400 Pa
- Ventilátory testovány podle ISO5801 a BS848
- Vysoká energetická účinnost
- Nízká hladina hluku
- Krytí motoru IP55
- HT certifikován od BSRIA pro 400°C po dobu 2 hodin

Oběžná kola JM Aerofoil jsou odlita z hliníku pod vysokým tlakem a skládají se z lopatek, náboje a oběžného kola. Oběžné kolo JM je ručně nastavitelné v celém rozsahu úhlů. Vysoce účinná konstrukce oběžného kola snižuje hodnoty SFP a provozní náklady. Nastavitelné oběžné kolo poskytuje přesný výkon. Volby s krátkým nebo dlouhým pouzdrem poskytují flexibilitu instalace.



AXIÁLNÍ VENTILÁTOR HT JMV AEROFOIL

- Dostupné ve 14 rozměrech, 315 až 1400 mm
- Objemy až 227.160 m³/h (63,1 m³/s)
- Statické tlaky do 1650 Pa
- Účinnost ventilátoru až 84,8% přináší nižší náklady (snížené o 44,5%) a lepší hodnoty SFP
- Snížená účinnost ventilátoru snižuje uhlíkovou stopu během provozní životnosti až o 624 tun
- Ventilátory testovány podle ISO5801, BS848 a EN12101-3 (vysoká teplota)
- Vhodné pro standartní teplotu, 200°C/2, 300°C/2 a 400°C/2 hodiny
- Plně v souladu s nařízením ErP 327/2011 (2. stupeň)
- Ventilátory jsou žárově zinkovány, aby poskytovaly zvýšenou odolnost proti korozi
- Plně zapouzdřený ventilátor umožňuje rychlou a jednoduchou efektivní instalaci
- Jednorychlostní nebo dvourychlostní motory jsou k dispozici v 50Hz a 60Hz.
Krytí motoru IP55
- Nízká hladina hluku

Naše HT JMV Aerofoil poskytuje aerodynamickou účinnost až 84,8 %, přičemž nabízí provozní režim odsávání kouře (400 °C po dobu 2 hodin). Inovativní, CFD optimalizovaný design – zlepšená aerodynamická účinnost. Certifikováno v souladu s EN12101-3 : 2015, pro odsávání kouře až do 400°C po dobu 2 hodin. Plně zapouzdřené provedení – rychlá, jednoduchá a cenově výhodná instalace.