



IND IFT

- Dostupné modely 50N, 75N & 100N
- Výkon: 50-100N
- Dostupné modely 50Hz/60Hz
- F300 & F400
- Dostupné možnosti vysokoteplotního izolátoru a svorkovnice
- 1- nebo 2-rychlostní motory
- Integrované montážní konzole
- Ochranný kryt sání a výstupní deflektor

Řada Induction Thrust je super nízko profilový ventilátor pro větrání garáže a požární bezpečnost. Tyto jednotky mají také jedny z nejvyšších tahových výkonů. Požadavky na vysokou teplotu lze splnit při 300 °C nebo 400 °C po dobu až 2 hodin (certifikace F300 a F400). Standardně je osazen izolátor. Tyto tahové ventilátory se dodávají ve standardním galvanizovaném provedení; lze je však nalakovat na jakoukoli požadovanou barvu RAL.



EC INDUKČNÍ VENTILÁTOR

- Indukční ventilátor s tahem 12N
- Dvojitá odstředivá oběžná kola
- Energeticky účinné duální EC motory
- 1 fáze s využitím obou možností 50/60 Hz
- Maximální provozní teplota 60°C
- 100% regulace otáček
- Nízká hlučnost 64dB(A) ve 3m
- Lehký ventilátor, pouze 15kg

EC Induction Thrust Fan (EC-ITF) má nainstalované energeticky účinné motory s duální EC technologií pro dokonalé větrání. Skříň ventilátoru je vyrobena z pozinkované oceli a je opatřena pozinkovanými ocelovými stropními konzolami, které vám usnadňují montáž. EC-ITF má vnější svorkovnici, která je vnitřně propojena se stranou motoru a je také opatřena krytem vstupní ochrany. Dvojitá paralelně připojená oběžná kola jsou vyrobena z plastu a jsou dokonale vyvážená podle třídy G4.0, aby se zabránilo jakémukoli typu zbytečných vibrací.