



JT IFT

- Nízkoprofilový design umožňuje maximální využití prostoru
- Používá se na odťah kouře, kontrolu kouře a kontrolu znečištění
- Pro použití v garážích a nakládacích rampách
- Používá špičkové oběžné kolo JM pro maximální výkon a účinnost
- 3 velikosti: 315mm, 355mm a 400mm. Včetně integrované montážní konzole
- Jednosměrný výkon JT: 22-57N (50Hz), 30-63N (60Hz)
- Reversibilní výkon JT: 22-54N (50Hz), 30-63N (60Hz)
- 2 motory řízené otáčkami nebo invertorem
- Volba vysokoteplotního elektrického izolátoru nebo svorkovnice
- Lze dodat s ochrannými kryty nebo deflekčními lopatkami

Řada JT Low Profile je k dispozici ve 3 různých specifikacích pro vysoké teploty (F200, F300 a F400). Všechny ventilátory pro garáže jsou standardně dodávány s pozinkovaným povrchem, ale mohou být lakovány (na základě jakékoli standardní barvy RAL).



TV NÍZKOPROFILIVÝ JET VENTILÁTOR

- Nízkoprofilový design umožňuje maximální využití prostoru
- 3 velikosti: 315mm, 355mm a 400mm. Včetně integrované montážní konzole
- 50Hz Jednosměrný výkon JTv : 29-68N (max tah 89N)
- 60Hz Jednosměrný výkon JTv : 34-66N (max tah 85N)
- 2 motory řízené otáčkami nebo invertorem
- Volba vysokoteplotního elektrického izolátoru nebo svorkovnice
- Lze dodat s ochrannými kryty nebo deflekčními lopatkami

JTV může být postaven tak, aby vyhovoval 3 různým specifikacím pro vysoké teploty. Standardní produkt (základní varianta) je navržen tak, aby poskytoval jednorázové nouzové odsávání kouře (po dobu maximálně 2 hodin) při 200 °C, ale jsou k dispozici také dvě další možnosti, které vyhovují - 300 °C nebo 400 °C. Naše jednotky s hodnocením 200 °C jsou standardně vybaveny elektrickým izolátorem, zatímco jednotky s hodnocením 300 °C a 400 °C mají standardně namontovanou svorkovnici. Jednotku s jmenovitou teplotou 200 °C je však možné vybavit svorkovnicí nebo namontovat vysokoteplotní elektrický izolátor. Standardním ochranným systémem pro tuto produktovou řadu je pozinkovaná povrchová úprava, ale můžeme také nabídnout různé alternativní povrchové úpravy (na základě jakékoli standardní barvy RAL), jak může být požadováno pro splnění konkrétní projektové specifikace.