



SLIMS IFT

- Slim Line: moderní, aerodynamický vzhled, vyšší výkon,
- 3 velikosti: 315mm, 355mm a 400mm. Včetně integrované montážní konzole
- 50Hz Jednosměrný výkon JTv : 33-77N (max tah 91N)
- 60Hz Jednosměrný výkon JTv : 40-71N (max tah 88N)
- 2 motory řízené otáčkami nebo invertorem
- Volba vysokoteplotního elektrického izolátoru nebo svorkovnice
- Lze dodat s ochrannými kryty nebo deflekčními lopatkami

Naše produktová varianta Slim může být postavena tak, aby vyhovovala 3 různým specifikacím pro vysoké teploty. Standardní produkt (základní varianta) je navržen tak, aby poskytoval jednorázové nouzové odsávání kouře (po dobu maximálně 2 hodin) při 200 °C, ale jsou k dispozici také dvě další možnosti, které vyhovují buď 300 °C nebo 400 °C. Naše jednotky s hodnocením 200 °C jsou standardně vybaveny elektrickým izolátorem, zatímco naše jednotky s hodnocením 300 °C a 400 °C mají standardně namontovanou svorkovnici. Jednotku s jmenovitou teplotou 200 °C je však možné vybavit svorkovnicí nebo namontovat vysokoteplotní elektrický izolátor k jednotkám s jmenovitou teplotou 300 °C a 400 °C. Standardním ochranným systémem pro tuto produktovou řadu je pozinkovaná povrchová úprava, ale můžeme také nabídnout různé alternativní povrchové úpravy (na základě jakékoli standardní barvy RAL), jak může být požadováno pro splnění konkrétní projektové specifikace.



SLIM IFT

- Slim Line: moderní, aerodynamický vzhled, vyšší výkon,
- 3 velikosti: 315mm, 355mm a 400mm. Včetně integrované montážní konzole
- Jednosměrný výkon JT: 22-53N (50Hz), 30-63N (60Hz)
- Reverzibilní výkon JT: 22-53N (50Hz), 30-63N (60Hz)
- 2 motory řízené otáčkami nebo invertorem
- Volba vysokoteplotního elektrického izolátoru nebo svorkovnice
- Lze dodat s ochrannými kryty nebo deflekčními lopatkami

Řada je k dispozici ve 3 různých specifikacích pro vysoké teploty (F200, F300 a F400). Všechny ventilátory pro parkoviště jsou standardně dodávány s pozinkovaným povrchem, ale mohou být lakovány (na základě jakékoli standardní barvy RAL).